

TRANSFER IGNIFUGO

CARATTERISTICHE

Prodotto: buona resistenza all'attrito
lavaggio fino a 90°
ignifugo secondo le certificazioni EN ISO 11612

Supporto: i transfer sono presentati su un supporto trasparente, ciò permette, oltre ad una facile ispezione di qualità, un posizionamento più preciso durante l'applicazione.

Colori: per determinare i colori utilizziamo la scheda PANTONE

Materiali indicati: poliestere, cotone e misti

Indicazioni di lavaggio:     

Certificazioni di qualità*															
Qualità	EN 71-3	EN 14362-1	EN 1122	ISO 6330	EN 15777	ISO 14164-1	ISO 15797	EN 14704-1	OEKO-TEX STANDARD 100	EN ISO 11612	ISO 105-E02	ISO 105-E03	EN ISO 20471	ISO 105-B02	PVC FREE
TRANSFER IGNIFUGO	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x

RACCOMANDAZIONI

Uso raccomandato: abbigliamento da lavoro,

Applicazione: temperatura: 180-200C°
tempo: 12-15secondi
pressione: 6-7Bar
per una perfetta aderenza tra il transfer e il tessuto devono passare 36 ore

Conservazione: tenere in luogo asciutto con temperatura regolata
evitare esposizione al sole e tenere lontano da fonti di calore
non appoggiarvi pesi eccessivi
il perfetto stato dei transfer, rispettando le condizioni raccomandate, è della durata di un anno